

→ DETECTOR DE TENSIÓN
TAG780

780V simple VAT
780R con rotación de fase



→ DETECTOR DE TENSIÓN TAG780

780V simple VAT
780R con rotación de fase

Autotest



Iluminación
en la cara
frontal



Gatillo ergonómico para la
contractilidad del manguito



Referencia Puntas de contacto

Los puntos fuertes

→ Un sistema IP2X (retractación de las envolturas) revolucionario : gatillo al dorso del equipo

- Confort único: utilización del índice
- Control de la retirada del manguito que garantiza una seguridad visual en el contacto
- El pulgar queda liberado para el botón test

→ Una calidad de visualización incomparable, tecnología de LED encapsulada :

- Luminosidad excepcional
- Lectura posible, incluso a plena luz
- Pictogramas y visualización muy clara

→ Un cordón muy resistente y ultra flexible

- Cordón doble aislamiento
- Cordón silicona (sin efecto de memoria)

→ Protecciones adaptadas al terreno

- Equipo estanco al agua y al polvo (IP65)
- Equipo protegido contra las sobretensiones 1000 V Cat IV

Funciones especialmente pensadas para el explotador :

Gama de tensión: 12 a 1000V DC y AC (15 a 60Hz)

Alarma sonora diferenciada en función del nivel de tensión (sonido discontinuo hasta el nivel 230V y sonido continuo cuando se supera el nivel 400V.).

Visualización de la polaridad (-/+)

Autotest integrado

Control de continuidad (umbral 80Ω)

Búsqueda de fase en modo unipolar (utilización indiferente de una u otra de las puntas de contacto)

Rotación de las fases 2 cables (según las versiones)

Iluminación en la cara frontal



Punta protegida
en su manguito



Punta liberada
de su manguito



kg
290 g

Detector de tensión TAG780V Simple VAT

Referencia	Puntas de prueba
TAG780VIFE	IP2X
TAG780VPFE	No IP2X

Detector de tensión TAG780R con rotación de fase

Referencia	Puntas de prueba
TAG780RIFE	IP2X
TAG780RPFE	No IP2X



Suministrado con bolsa de transporte

DETECTOR DE TENSIÓN TAG780V-TAG780R

- DDT (Detector de Tensión) de conformidad con normativa CEI 61243-3
- Tensiones: 12/24/127/230/400/690/1000 V (TAG780V y TAG780R)
- IP65
- CATIV, 1000 V
- Suministrado con 2 pilas AAA (1,5 V)



Juego de pértigas para TAG780 IP2X

Utilización del detector de tensión TAG780 en redes aéreas (RA) o redes subterráneas (RS).



Características :

- Composición: Puño moldeado, guardamano Ø50, tubos fibra de vidrio Ø10, conteras de conexión, casquillo de seguridad Ø4, puntas de contacto Ø4
- Conexión interna fiabilizada, incluso en caso de caída
- Longitud adaptada a la necesidad del usuario (aérea o subterránea).
- Piezas de contacto adaptadas a la utilización

ANT780RS

Pértigas ligeras y rígidas para instalaciones y cajas. Piezas de contacto con extremos redondeados. Estuche para guarda.

ANT780RA

Pértigas ligeras y rígidas para líneas aéreas. Piezas de contacto que sirven como gancho para colgar. Estuche para guarda.

Referencia	Utilización	Longitud	Peso
ANT780RS	Red Subterránea	0,71 m	600 g
ANT780RA	Red aérea	1,25 m	700 g



SEGURINSA • Camí la Caseta • 14 Nave 8
Pol. Ind. SERRA • 08185 LLIÇÀ DE VALL (Barcelona)

Tél. 34 93 863 41 03 • Fax 34 93 843 92 78 • www.segurinsa.com

